## Panduan Instalasi Venus VT-N218 dengan Gili-SMS



2

### Instalasi Software dan Driver Modem

Anda dapat menjalankan instalasi software dan driver modem dari dialog **AutoPlay** atau **Windows Explorer**.



Menjalankan instalasi dari dialog **AutoPlay**, cukup klik pada tulisan "Run AutoRun.exe" seperti gambar diatas.



Untuk menjalankan instalasi dari **Windows Explorer**, arahkan ke drive "3G HSDPA Modem" lalu klik 2x pada icon "Setup.exe" seperti gambar diatas.

3

1. Pada dialog "Installer Language", pilih **English** lalu tekan tombol **OK** 



2. Selanjutnya tekan tombol Next



3. Pada dialog pilihan folder, tekan tombol Next

Choose motom coodient		(NIN)
Choose the folder in which to i	install 3G HSDPA Modem.	
Setup will install 3G HSDPA Mo Browse and select another fol	dem in the following folder. To install in a der. Click Next to continue.	different folder, dick
Destination Folder		
C:\Program Files\3G HSDP	PA Modem	Browse
Space required: 25.5MB		
Space required: 25.5MB Space available: 32.7GB		

4. Tekan tombol Next lagi

Choose Start Menu Folder		Num
Choose a Start Menu folder for the 3G	HSDPA Modem shortcuts.	J
Select the Start Menu folder in which y	ou would like to create the prog	ram's shortcuts. You
can also enter a name to create a new	folder.	
3G HSDPA Modem		
3G Connect		
Accessories		
Administrative Tools		E
Advanced IP Scanner v2		
Ashampoo		
BlackBerry		
Canon iP2700 series		
D-Link		
DVDFab 8		
Edraw Max 6.8		-
FastStone Capture		•
Do not create shortcuts		
Do not a cate short cata		

5. Installer akan men-copy-kan file. Tunggu sampai proses selesai.

3G HSDPA Modem Setup		
Installing		(Valia)
Please wait while 3G HSDPA Mode	m is being installed.	
Create shortcut: C:\ProgramData	\Microsoft\Windows\Start Mer	nu\Programs\3G HSDPA Modem
	i i contra parte parte i ci	
	< Back	Next > Cancel

6. Tekan tombol Finish

-4

Setelah menjalankan instalasi software dan driver bawaan modem, pada layar desktop terdapat sebuah icon shortcut dengan nama "3G HSDPA Modem" berlogo bola dunia seperti pada gambar dibawah ini.



Jalankan (klik 2x) pada icon tersebut untuk menjalankan software bawaan modem. Tunggu beberapa saat sampai keluar sinyal dan nama operator. Jika sinyal dan operator belum terdeteksi dalam waktu yang cukup lama, cabut dan pasang kembali modem.

💋 3G HSDPA Modem					<b>- - X</b>
Internet Statistics	Calls	Messages	Phonebook 🕺	Call records	Settings
Tillumts 51010				~	<b>L</b>
Petunjuk sinval dan operato					
menandakan bahwa softwa	re bawaan	Connect			
sudah terhubung dengan m	odem.	_ of a loost			
SelectAPN	IDEA				

"Agar Gili-SMS dapat terhubung ke modem, pastikan bahwa sinyal dan operator telah terdeteksi di software bawaan modem. Setelah tertampil, matikan(*close*) software bawaan agar Gili-SMS dapat mengakses modem GSM."

# Menghubungkan modem dengan Gili-SMS menggunakan dialog "Panduan Koneksi Modem"

Pastikan sinyal dan operator pada software bawaan modem sudah muncul. Jika belum, coba lepas dan pasang ulang modem ke komputer atau coba dengan kartu GSM lain.

- 1. Jalankan Gili-SMS
- 2. Pilih menu File / Panduan Koneksi Modem



#### 3. Tekan tombol Lanjut

길 Panduan Koneksi Modem	
	Selamat Datang. Dialog ini akan membantu anda dalam melakukan koneksi Gil-SMS dengan modem. Pastikan terlebih dahulu bahwa modem sudah dihubungkan ke komputer. Catatan : Pastikan kartu(SIM) yang tertanam di modem tidak mengandung PIN, sudah terdaftar ke 4444, memiliki saldo pulsa dan tidak sedang dalam masa tenggang.
	Kembali

4. Tekan tombol Lanjut sekali lagi



5. Dialog **Panduan Koneksi Modem** akan mencoba untuk mendeteksi modem. Jika ditemukan akan tertampil ke daftar.



- 6. Pilih modem dalam daftar lalu tekan tombol Lanjut
- Pilih kanal(channel) yang digunakan. Gili-SMS dapat terhubung dengan 8 modem dalam 1 komputer, untuk modem tersebut akan digunakan pada kanal ke 1,2,3,4,5,6,7 atau 8. Jika anda tidak mengerti biarkan saja. Selanjutnya pilih jenis operator sesuai kartu yang digunakan dan isi nomor kartu. 2 opsi terakhir ini, bisa anda kosongi saja(tidak mutlak). Terakhir, tekan tombol Finish.

🍦 Panduan Koneksi Modem	
	Modem berikut telah anda pilih untuk dihubungkan dengan Gili-SMS : QUALCOMM INCORPORATED M6280 Terhubung pada port : COM17 Gili-SMS dapat terhubung dengan 5 modem dalam 1 komputer. Untuk modem diatas akan digunakan pada urutan modem ke : Modem 1
	Kartu yang digunakan : Telkomsel AS  Nomor Kartu : 085236790808  Kembali Einish

- 8. Tunggu beberapa saat, Gili-SMS akan mencoba untuk terhubung dengan modem.
- 9. Selesai

## Menghubungkan modem dengan Gili-SMS secara manual

Terdapat cara lain untuk menghubungkan Gili-SMS dengan modem GSM. Cara berikut ini lebih detil dari dialog Panduan Koneksi Modem.

- 1. Jalankan Gili-SMS
- 2. Pilih menu File / Konfigurasi Modem



3. Pilih menu Tool / Phone and Modem



- 4. Jika tertampil dialog meminta kode Negara dan area code, cukup isi kan 031 pada isian area code lalu tekan tombol **OK**.
- Pada Tab Modems, perhatikan pada item "HSPA Modem" di dalam daftar. Di kolom "Attached To" catat nomor COM yang digunakan. Contoh dibawah ini COM yang digunakan adalah COM17. Jika sudah dicatat, tekan tombol OK (keluar dari dialog Phone and Modems).

Γ	Vialing Rules   Modems   Advanced	
	Modem	Attached To
E	HSPA Modem	COM17
1	HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem	Not present
	HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #2	Not present
	Standard Modem	COM8
	Standard Modem over Bluetooth link	Not present
	Wireless Network Modern #2	Not present
		Brenedice
L		

6. Kembali ke dialog **Konfigurasi Modem**. Pilih salah satu baris diantara 1 sampai 8, lalu tekan tombol **Ubah Konfigurasi**.

Konfig	urasi Modem		1 1	
Par	nduan Koneksi 🛛 🚺 Ubah K	Configurasi 刘 🚺 Info	Modem	😣 <u>K</u> eluar
bawah i mbol "U	ini merupakan daftar modem yang dig Jbah Konfigurasi". Anda juga bisa men	unakan dengan Gili-SMS. Untu ekan tombol "Panduan Konek	k merubah konfigurasi, pi si".	lih modem dalam daftar, lalu teka
lodem	Deskripsi Modern	Status	Filter SMS	Operator
			OFF	Telkomsel AS(08523679
2			OFF	Indosat Mentari
3			OFF	
4			OFF	AXIS
5			OFF	
6			OFF	Telkomsel AS
7			OFF	Telkomsel AS
8			OFF	Telkomsel AS

 Pada daftar Port pilih COM seperti yang sudah dicatat di dialog Phone and Modems. Contoh diatas COM yang digunakan adalah COM17. Baudrate = 115200, Databits = 8, Parity = None, Stopbits = 1, Flowcontrol = Hardware, Filter Modem = Terima dan Kirim.

		Anda d Anda d "Pandu	apat merubah kon apat juga melakuk an Koneksi".	figurasi modem secara n an konfigurasi modem m	nanual. Nelalui dia
Port :	COM17	•	Filter Modern 🕫	Terima dan Kirim	•
Baudrate :	115200	-	Operator :	Telkomsel AS	-
Databits :	8	•	Nomor :	085236790808	
Parity :	None	-	Auto-Sinkron	SMS	
Stopbits :	1	-			
Flow control :	Hardware	•			

**Operator dan Nomor** bisa diisi bisa tidak (tidak mutlak). Pada opsi **Auto Sinkron** jika dicentang, Gili-SMS akan melakukan sinkronisasi dengan modem untuk membaca SMS masuk setiap 5 detik, jika terdapat SMS, maka akan ditampilkan ke dialog disertai dengan ringtone(suara).

- 8. Tekan tombol Simpan
- 9. Selesai

Untuk mengecek apakah Gili-SMS terhubung dengan modem GSM atau tidak, Klik pada link "Status Modem" dibagian **Informasi** 



Pada dialog **Status Modem**, anda bisa melihat Sinyal yang tertampil, jika ada dan tidak terdapat pesan error, maka Gili-SMS sudah terhubung dengan modem GSM.

Sinyal: 42 % Status: Nomor: 085236790808 Operator: Telkomsel AS	9	Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator :	٢
Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator : Indosat Mentari	٢	Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator : Telkomsel AS	0
Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator :	٥	Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator : Telkomsel AS	٢
Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator : AXIS	٢	Sinyal : 0 % Status : OFF Nomor : Operator : Telkomsel AS	0

Anda juga bisa melihat status koneksi pada Statusbar seperti gambar dibawah ini



"Jangan lupa untuk mematikan(*close*) software bawaan 3G HSPDA Modem agar modem GSM dapat diakses oleh Gili-SMS."

## Permasalahan dan solusi (Troubleshooting)

- 1. Gili-SMS tidak terhubung dengan modem GSM, sebelumnya bisa dan lancar-lancar saja. Mengapa terjadi demikian ?
  - Jalankan software bawaan modem, pastikan sinyal dan operator tertampil, jika tidak tertampil, coba lepas dan pasang kembali modem GSM.
  - Setiap komputer/laptop memiliki lebih dari 1 lubang USB. Setiap lubang USB memiliki nomor COM yang berbeda. Jika anda menghubungkan modem GSM pada lubang USB yang lain (beda colokan), bisa jadi anda akan mengalami permasalahan ini, solusinya lakukan konfigurasi koneksi secara manual dan perhatikan nomor COM yang digunakan oleh modem GSM di dialog "Phone and Modem".
- Mengapa SMS masuk(incoming SMS) tidak bisa ditampilkan di Gili-SMS ? Pastikan software bawaan modem sudah dimatikan. Jika anda merasa yakin sudah mematikan coba cek di trayicon(icon dipojok kanan bawah sebelah jam)
- 3. Saya tidak bisa mengirim SMS, keluar CMS Error. Mengapa demikian?
  - Pastikan pulsa mencukupi dan kartu tidak dalam masa tenggang
  - Coba pindahkan kartu ke handphone dan coba kirim SMS dari handphone, jika tidak bisa mengirim SMS sedangkan pulsa ada, maka kartu anda diblokir oleh operator.
- 4. Apakah saya bisa menggunakan modem GSM untuk ber-internet sekaligus menjalankan Gili-SMS ? Sebaiknya tidak agar Gili-SMS dapat mengakses modem untuk menerima dan mengirim SMS.
- 5. Bagaimana cara untuk mengecek pulsa atau mendaftarkan paket promo SMS ? Di Gili-SMS, jalankan menu File / Cek Pulsa, Daftar Promo SMS

Jika anda menemukan atau mengalami permasalahan penggunaan Gili-SMS dengan modem GSM Venus VT-N218 dan tidak ada di dokumentasi ini, silahkan hubungi kami. Nomor kontak kami bisa dilihat di http://www.yusiwa.com